

(ONTWERP) VERGUNNING

WET MILIEUBEHEER

verleend aan

Mebin B.V.

**ten behoeve van het veranderen van een inrichting bedoeld voor de
productie van betonmortel**

(Locatie: Aduarderdiepsterweg 8 te Hoogkerk)


Groningen, november 2010

Nr. 2010-...../...., MV

Procedure nr. GR-VERG-2009-000106

Inhoudsopgave

1. VERGUNNINGAANVRAAG	4
1.1 Onderwerp aanvraag	4
1.2 Actuele vergunningsituatie.....	4
1.3 Achtergrond aanvrager	4
1.4 Beschrijving van de aanvraag	4
1.5 Wijziging revisievergunning	5
2. PROCEDURE	5
2.1 Algemeen.....	5
3. TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	5
3.1 Inleiding.....	5
3.2 Beste Beschikbare Technieken	5
3.2.1 Toetsingskader	5
3.2.2 Beoordeling.....	6
3.3 Geluid.....	6
3.3.1 Inleiding.....	6
3.3.2 Geluidsbelasting	6
3.3.3 Conclusie	7
3.4 Afvalwater	8
4. CONCLUSIE	8
4.1 Algemeen.....	8
5. BESLUIT	8
5.1 Vergunning.....	8
5.2 Vergunningtermijn.....	8
5.3 Verhouding aanvraag-vergunning	8
5.4 Ondertekening en verzending	8
VOORSCHRIFTEN	10
BIJLAGE: BEGRIPPEN	11



GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN ONTWERP

Groningen, november 2010

Nr. 2010-...../...., MV

Verzonden:

Beschikken hierbij op de aanvraag van Mebin B.V. om een vergunning op grond van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het veranderen van een bestaande betonmortelcentrale.

Besluiten hierbij tevens tot wijziging van de aan Mebin B.V. voor deze inrichting in het kader van de Wet milieubeheer verleende revisievergunning op grond van artikel 8.22 en 8.23 van de Wet milieubeheer.

1. VERGUNNINGAANVRAAG

1.1 Onderwerp aanvraag

Op 29 september 2010 hebben wij een aanvraag ontvangen van Mebin B.V. voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen van een bestaande betonmortelcentrale.

De inrichting is gelegen aan de Aduarderdiepsterweg 8 te Hoogkerk, kadastraal bekend gemeente Hoogkerk, sectie D, nummer 1230.

De aanvraag heeft betrekking op categorie 11.3.c.2 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb). Op grond van deze categorie van het Ivb zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

1.2 Actuele vergunningsituatie

Voor de inrichting hebben wij op 12 augustus 2008 een, de gehele inrichting omvattende, revisievergunning (kenmerk 2008-46.305/33, MV) verleend.

Op 8 januari 2009 is in verband met de wijziging van de betonmenginstallatie een melding ex artikel 8.19 van de Wm bij ons ingediend, welke door ons is geaccepteerd (besluit 20 januari 2009, kenmerk 2009-03751).

Bij besluit van 5 augustus 2008 (kenmerk (00338) 2221) heeft het waterschap Noorderzijlvest voor onderhavige inrichting een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo, thans Waterwet) verleend.

1.3 Achtergrond aanvrager

Mebin B.V. houdt zich bezig met productie, verkoop en transport van betonmortel. Mebin B.V. (verder: Mebin) maakt deel uit van de Heidelberg Cement Group. De hoofdactiviteiten van de Heidelberg Cement Group zijn verkoop, productie en transport van cement, betonmortel en toeslagmaterialen.

1.4 Beschrijving van de aanvraag

De reden van de aanvraag is de uitbreiding van de bedrijfstijden van 06.00 tot 20.00 uur gedurende werkdagen naar volcontinu (24 uur en 7 dagen per week), waarbij in de avond- en nachtperiode (19.00 - 07.00 uur) ten opzichte van de dagperiode een beperkte productie en afvoer van betonmortel zal plaats vinden en ondersteunende activiteiten (op- en overslag grondstoffen en onderhoudswerkzaamheden) uitsluitend tussen 06.00 en 18.00 uur zullen plaatsvinden.

Er wordt vergunning gevraagd voor een langere productie en meer afvoer van betonmortel in de avond- en nachtperiode dan thans is vergund. Verzocht wordt om de betoncentrale in de avond- en nachtperiode gedurende 3 uur in werking te mogen hebben, daar waar voor deze perioden nu 1 uur is vergund.

Het aantal aangevraagde vrachtwagenbewegingen met truckmixers voor de avond- en nachtperiode wordt 40 (20 transporten) respectievelijk 36 (18 transporten), terwijl ingevolge de bestaande situatie tussen 19.00 en 20.00 uur 14 en tussen 06.00 en 07.00 uur ook 14 vrachtwagenbewegingen zijn vergund. Het aantal aan afvoer van betonmortel gerelateerde vrachtwagenbewegingen in de dagperiode wordt teruggebracht van 175 naar 84.

De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de vergunde maximale productiecapaciteit van de betoncentrale en de capaciteit van de op- en overslag van grondstoffen.

1.5 Wijziging revisievergunning

In het aan de vigerende revisievergunning van 12 augustus 2008 verbonden voorschrift 1.1.2 zijn de bedrijfstijden voor Mebin vastgelegd.

In verband met onderhavige aanvraag van een veranderingsvergunning - betrekking hebbende op gewijzigde bedrijfstijden - en de aan deze vergunning te verbinden voorschriften, dient het voornoemde aan de revisievergunning verbonden voorschrift te vervallen.

Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat de aanvraag van Mebin B.V. om een vergunning op grond van artikel 8.1 van de Wm voor het veranderen van een bestaande betonmortelcentrale moet worden aangemerkt als enerzijds een aanvraag voor een veranderingsvergunning voor zover het betreft het verrichten van de reeds vergunde en naar de omvang daarvan gelijkblijvende activiteiten binnen een grotere, in de aanvraag omschreven, tijdsruimte en anderzijds mede als een verzoek als bedoeld in artikel 8.24, eerste lid, van de Wm tot het wijzigen van het voornoemde aan de vigerende revisievergunning van 12 augustus 2008 verbonden voorschrift 1.1.2.

2. PROCEDURE

2.1 Algemeen

Voor de voorbereiding van onderhavige veranderingsvergunning hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wm. Bij het opstellen van dit besluit zijn de artikelen 8.6 tot en met 8.17 van de Wm in acht genomen.

Als adviseurs zijn de gemeente Groningen en het waterschap Noorderzijlvest bij de procedure betrokken.

Aan de bewoners/gebruikers van percelen binnen een straal van 300 m van de inrichting hebben wij een kennisgeving en het daarbij behorend informatieblad met betrekking tot de terinzagelegging van het ontwerpbesluit gezonden.

Het ontwerp van de beschikking is, tezamen met de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken, ter inzage gelegd bij de gemeente Groningen alsook op het provinciehuis te Groningen. Dit is bekend gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het Noorden van 13 november 2010 (artikel 3.11 en 3.12 Awb) alsook op de website van de provincie Groningen.

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn (zes weken) van de terinzagelegging van het ontwerp schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit ontwerp naar voren te brengen (artikel 3:15 en 3:16 Awb).

3. TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1 Inleiding

De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wm. In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving. In artikel 8.10 worden de weigeringsgronden aangegeven. De relevante aspecten voor deze beschikking komen in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde.

3.2 Beste Beschikbare Technieken

3.2.1 Toetsingskader

De inrichting dient ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) toe te passen. Bij de bepaling van BBT dient rekening te worden gehouden met de richtlijnen in documenten die worden genoemd in de "Regeling aanwijzing BBT-documenten".

Voor industriële activiteiten of installaties die onder de reikwijdte van de Europese Richtlijn 96/61/EG (IPPC-richtlijn) inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging vallen (afgekort: gpbv-installaties), moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van de Regeling aanwijzing BBT-documenten opgenomen BREF's. Met de in tabel 2 van de bij deze Regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting. Eindconcept BREF's en BREF's die nog niet zijn opgenomen in tabel 1 van de Regeling behoren blijkens jurisprudentie betrokken te worden bij de besluitvorming.

3.2.2 Beoordeling

De inrichting valt niet onder de in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn aangegeven categorieën en is daarmee geen gpbv-installatie. Met betrekking tot onderhavige veranderingsvergunning is het Werkboek milieumaatregelen betonmortel- en betonproductie-industrie, zijnde een in tabel 2 van voornoemde Regeling aangegeven BBT-document, in ogenschouw genomen. Aan de volgende relevante, in dit document genoemde, geluidsmaatregelen wordt voldaan:

- gebruik van geluidarm materieel voor overslag en intern transport;
- storten van grind in de storttrechter vanaf geringe hoogte;
- omkasting van weeg- en menginrichtingen met geluidisolierende beplating;
- gladde en effen afwerking wegdek binnen de inrichting.

Voor onderhavige inrichting wordt daarmee voldaan aan BBT.

3.3 Geluid

3.3.1 Inleiding

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in des betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. Op basis van artikel 8.8 lid 3 van de Wm moet bij de milieuvergunning worden voldaan aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder (Wgh).

Onderhavige inrichting is gelegen op het industrieterrein "Westpoort", waarvoor door de gemeente Groningen in december 2007 het bestemmingsplan "Bedrijvenpark Westpoort" is vastgesteld. Met de uitspraak van de Raad van State van 2 december 2009 is de goedkeuring van dit bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Rondom dit industrieterrein is in het kader van de Wgh een geluidszone vastgesteld. De gezamenlijke geluidsbelasting (de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T,LT}$), veroorzaakt door de op het bedrijventerrein gevestigde industrie, mag buiten de zone niet meer dan 50 dB(A) bedragen.

De woningen Aduarderdiepsterweg 9, 10, 11 en 12 liggen thans, ingevolge het nieuwe bestemmingsplan, op het gezondeerde industrieterrein. De eerder vastgestelde grenswaarden ingevolge de Wgh zijn daarmee niet meer van toepassing voor deze woningen.

De binnen de geluidszone gelegen woningen Aduarderdiepsterweg 13, 14 en 14a zijn door de gemeente Groningen aangekocht en hebben geen woonbestemming meer.

3.3.2 Geluidsbelasting

De aan de vigerende revisievergunning van 12 augustus 2008 verbonden voorschriften met betrekking tot de geluidsbelasting en de maximale geluidsniveaus zijn gebaseerd op het bij de aanvraag van deze revisievergunning gevoegde akoestisch rapport ("Akoestisch onderzoek Betonmortelcentrale Mebin B.V. vestiging Groningen", M+P raadgevende ingenieurs, rapportnr. M+P.MEBIN.07.01.1, revisie 0 d.d. 7 december 2007). In tabel I van dit rapport is een overzicht van relevante geluidbronnen in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) opgenomen. Aangegeven is welke geluidrelevante activiteiten er in de dag- (07.00 - 19.00 uur), avond- (19.00 - 23.00 uur) en nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) binnen de inrichting van Mebin plaats vinden.

In de aanvraag van de revisievergunning zijn ook de bedrijfstijden aangegeven. Aangegeven is dat de betonmortelcentrale op werkdagen van 06.00 uur tot 20.00 uur in bedrijf is. Dit is in voorschrift 1.1.2 van de vigerende revisievergunning vastgelegd. Gezien de vergunde werktijden mag de betonmortelcentrale in de bestaande situatie in de avondperiode alleen tussen 19.00 en 20.00 uur in bedrijf zijn en in de nachtperiode uitsluitend tussen 06.00 en 07.00 uur.

Met onderhavige aanvraag voor een veranderingsvergunning wordt verzocht om een uitbreiding van de bedrijfstijden van de betonmortelcentrale naar volcontinu (7 dagen per week en 24 uur per etmaal). Verzocht wordt om de activiteiten met betrekking tot de productie en afvoer van betonmortel die thans worden uitgevoerd tussen 06.00 en 07.00 uur (1 uur in werking zijn van de betonmortelcentrale en vullen/rijden van 7 truckmixers) en 19.00 en 20.00 uur (1 uur in werking zijn van de betonmortelcentrale en vullen/rijden van 7 truckmixers) over de gehele 8 uren nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) en 4 uren avondperiode (19.00 - 23.00 uur) te mogen spreiden.

In de aanvraag is aangegeven dat de geluidsuitstraling van de betonmortelcentrale wordt beperkt door het aanbrengen van sandwichpanelen. Hiermee is het geluidsvermogen teruggebracht van 96 naar 90 dB(A). Het geluidsvermogen van de betoncentrale na de in de aanvraag aangegeven maatregel nemen wij als eis op in dit besluit (voorschrift 1.3.1). Verder wordt in de aanvraag aangegeven dat er geen buiten opgestelde cementafzuigventilator meer aanwezig is, deze geluidsbron is hierdoor komen te vervallen.

Tegenover deze reductie staat dat er tevens wordt verzocht om een uitbreiding van de duur van het in werking zijn van de betonmortelcentrale in (zowel) de avond- en nachtperiode van voornoemde 1 uur naar 3 uur. Ook wordt verzocht om een uitbreiding van het aantal truckmixers in de avond- en nachtperiode van voornoemde 7 naar 20 respectievelijk 18 stuks. Het aantal transportbewegingen van truckmixers en bulkwagens voor betonmortel in de dagperiode wordt teruggebracht van 175 naar 84.

Bij onderhavige aanvraag is opnieuw een akoestisch onderzoek gevoegd ("Akoestisch onderzoek Betonmortelcentrale Mebin B.V. vestiging Groningen", M+P raadgevende ingenieurs, rapportnr. M+P.MEBIN.10.01.1, revisie 0 d.d. 31 augustus 2010), waarin de geluidsbelasting van de inrichting met inachtneming van de hiervoor genoemde wijzigingen wordt berekend.

De geluidsbelasting is met voornoemd akoestisch onderzoek berekend ter plaatse van de nabijgelegen woningen aan de Aduarderdiepsterweg. Aangezien deze woningen thans niet meer in de zone liggen, gelden de wettelijke grenswaarden hiervoor niet. Desondanks beoordelen wij de geluidsbelasting op de woningen. Aduarderdiepsterweg 9, 10 en 11, aangezien deze nog bewoond zijn. De hoogste geluidsbelasting als gevolg van de inrichting treedt op bij de woning Aduarderdiepsterweg 9 en bedraagt hier 52 dB(A) in de dagperiode, 51 dB(A) in de avondperiode en 48 dB(A) in de nachtperiode. De bijdrage van geluid van overige inrichtingen op het industrieterrein is gering. Op alle overige woningen is de geluidsbelasting veroorzaakt door Mebin lager dan voornoemde waarden.

De geluidsbelasting op basis van de, in hoofdstuk 3 van het bij de aanvraag gevoegde akoestische onderzoek omschreven, (nieuwe) RBS, achten wij toelaatbaar. De etmaalwaarde van de geluidsbelasting bedraagt 58 dB(A). Hiermee wordt de waarde van 65 dB(A), genoemd in paragraaf 5.9 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, niet overschreden.

Met deze veranderingsvergunning worden ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau normen gesteld ter plaatse van de meest dichtbijgelegen woningen Aduarderdiepsterweg 9, 10 en 11 (voorschrift 1.2.1) In de revisievergunning van 12 augustus 2008 zijn in voorschrift 6.1.1 normen gesteld ter plaatse van 3 (gekozen) referentiepunten in de omgeving van de inrichting. Deze komen ingevolge dit besluit te vervallen voor de RBS. Hiervoor komen in de plaats de normen van doelvoorschrift 1.2.1 van de onderhavige veranderingsvergunning. Aanvullend hebben wij in voorschrift 1.3.1 van deze vergunning vastgelegd dat met het aanbrengen van sandwichpanelen rondom de betoncentrale, het bronvermogen van de betoncentrale moet zijn teruggebracht tot maximaal 90 dB(A).

Gewijzigde bedrijfstijden

Aan deze veranderingsvergunning verbinden wij voorts een voorschrift waarin de gewijzigde bedrijfstijden en de toegestane activiteiten voor de dag-, avond- en nachtperiode aan de hand van de, in voornoemd akoestisch onderzoek omschreven RBS, zijn vastgelegd (voorschrift 1.1.1). In verband hiermee komt het aan de vigerende revisievergunning van 12 augustus 2008 verbonden voorschrift 1.1.2 te vervallen.

In de aanvraag van de vigerende revisievergunning van 12 augustus 2008 is tevens aangegeven dat activiteiten met betrekking tot de op- en overslag gedurende 7 dagen per week tussen 06.00 uur en 18.00 uur plaats vinden.

In het akoestisch onderzoek, dat deel uitmaakt van de revisievergunning van 12 augustus 2008, is voor de RBS verder aangegeven dat ondersteunende activiteiten zoals het spoelen van de truckmixers en onderhoudswerkzaamheden in de werkplaats uitsluitend in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur) plaats vinden.

Deze situatie blijft ongewijzigd. De tijden waarop voornoemde activiteiten mogen worden uitgevoerd hebben wij ook in voorschrift 1.1.1 van dit besluit vastgelegd.

Maximale geluidniveaus

Omdat de wijziging van de bedrijfstijden en het gewijzigde activiteiten in de avond- en nachtperioden geen gevolgen heeft voor het vergunde maximale geluidsniveau, blijft het hiertoe aan de vigerende revisievergunning zijn verbonden voorschrift 6.1.3 ongewijzigd van kracht.

Incidentele bedrijfssituatie

In de aanvraag van de revisievergunning van 12 augustus 2008 is aangegeven dat per kalenderjaar maximaal 12 dagen volcontinu wordt doorgewerkt, waarbij alle activiteiten die in de RBS in de dagperiode plaats vinden ook de avond- en nachtperiode plaats vinden. Deze incidentele bedrijfssituatie (IBS), waarvoor in de considerans abusievelijk de termen afwijkende en incidentele bedrijfssituatie door elkaar zijn gebruikt, blijft ongewijzigd.

Het voor de IBS aan de vigerende revisievergunning verbonden geluidvoorschrift 6.1.2 blijft onverkort van kracht (inclusief de 3 referentiepunten in de omgeving van de inrichting).

In voorschrift 1.1.2 van deze beschikking zijn de activiteiten voor de IBS opnieuw vastgelegd. Dit voorschrift vervangt hiermee het aan de revisievergunning verbonden voorschrift 1.1.2.

3.3.3 Conclusie

Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar. De grenswaarden voor de geluidsbelasting van de Wgh wordt blijvend voldaan. Er wordt in deze voldaan aan BBT.

3.4 Afvalwater

Bij besluit van 5 augustus 2008 (kenmerk (00338) 2221) heeft het waterschap Noorderzijlvest voor onderhavige inrichting een vergunning in het kader van de Wvo verleend. Deze Wvo-vergunning heeft naast de directe lozing van niet verontreinigd afvloeiend hemelwater/terreinwater op het oppervlaktewater en de lozing van licht verontreinigd bedrijfsafval water, via een zuiveringstechnische voorziening, afkomstig van een wasplaats voor het uitwendig wassen van truckmixers en het inwendig spoelen van deze truckmixers en mengers, betrekking op de lozing van huishoudelijk afvalwater op de rioleringsstelsel van de gemeente Groningen.

Per 22 december 2009 is de Wvo opgegaan in de Waterwet (Wtw). Met het vervallen van de Wvo dienen wij met betrekking tot indirecte lozingen op het riool voorschriften aan de Wm-vergunning te verbinden.

Aan voornoemde Wvo-vergunning zijn geen voorschriften met betrekking tot de lozing van afvalwater op het openbaar riool verbonden, aangezien hiervoor de bepalingen uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit gelden.

Op grond van de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de Wm-vergunning eisen worden gesteld aan de lozing op het openbare riool en het door een openbaar lichaam beheerd zuiveringstechnisch werk. Dergelijke voorschriften zijn reeds aan de vigerende revisievergunning van 12 augustus 2008 verbonden.

4. CONCLUSIE

4.1 Algemeen

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde veranderingsvergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu kan worden verleend.

4.2 Verhouding aanvraag/vergunning

Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de aanvraag voor de veranderingsvergunning deel uit moeten maken van de vergunning. In paragraaf 5.3 van deze beschikking is aangegeven welke onderdelen van de aanvraag op grond van deze overweging deel uitmaken van de beschikking voor zover deze betrekking heeft op de hierbij verleende veranderingsvergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende uitvoerig en onderling samenhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de veranderingsvergunning vormen ze een met voorschriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.

5. BESLUIT

5.1 Vergunning

Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij:

- aan Mebin B.V. de gevraagde veranderingsvergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de bescheiden waarnaar in de aanvraag wordt verwezen;
- aan deze veranderingsvergunning de bij deze beschikking gevoegde en vastgestelde voorschriften te verbinden, met dien verstande dat voorschrift 1.1.1 strekt ter regulering van de werking van de inrichting in de representatieve bedrijfssituatie onder het regime van de bij deze beschikking vergunde verandering van de bedrijfstijden en dat voorschrift 1.1.2 ingevolge artikel 8.24, eerste lid, van de wet strekt ter vervanging van het aan de revisievergunning van 12 augustus 2008 verbonden voorschrift 1.1.2. en dat voorschrift 1.1.3 strekt ter vervanging van het aan de revisievergunning van 12 augustus 2008 verbonden voorschrift 6.1.1.

5.2 Vergunningstermijn

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

5.3 Verhouding aanvraag-vergunning

De gehele aanvraag voor de veranderingsvergunning maakt deel uit van de vergunning. Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

5.4 Ondertekening en verzending

Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het onderwerp in portefeuille heeft.

Gedeputeerde Staten van Groningen,

, voorzitter.

, secretaris.

Verzonden:

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Mebin B.V., Postbus 70196, 9704 AD Groningen;
- het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, Postbus 742, 9700 AS Groningen;
- het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen.

VOORSCHRIFTEN

1 ALGEMEEN

1.1 Bedrijfstijden

1.1.1

In de representatieve bedrijfssituatie mag/mogen:

- gedurende 7 dagen per week en 24 uur per etmaal de betoncentrale in bedrijf zijn en transport van betonmortel plaatsvinden, waarbij in de avondperiode (19.00 - 23.00 uur) een maximale bedrijfsduur van 3 uur en in de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) een maximale bedrijfsduur van 3 uur geldt;
- activiteiten met betrekking tot de op- en overslag van grondstoffen gedurende 7 dagen per week en uitsluitend in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur) plaats vinden;
- het spoelen van de truckmixers en onderhoudswerkzaamheden in de werkplaats gedurende 7 dagen per week en uitsluitend in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur) plaats vinden.

1.1.2

Per kalenderjaar mag maximaal 12 dagen volcontinu worden doorgewerkt waarbij activiteiten overeenkomstig de in de aanvraag van 20 december 2007 voor de dagperiode (07.00 - 19.00 uur) omschreven representatieve bedrijfssituatie gedurende 24 uur per etmaal mogen worden uitgevoerd.

Deze incidentele bedrijfssituatie moet ten minste 5 dagen voorafgaande aan de uit te voeren activiteiten aan het bevoegd gezag te worden gemeld.

1.2 Doelvoorschriften RBS

1.2.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid ($L_{A,LT}$) in dB(A), veroorzaakt door de inrichting, mag in de representatieve bedrijfssituatie op de aangegeven beoordelingspunten, gemeten op 5 meter hoogte, de hierna genoemde waarden niet overschrijden:

punt	omschrijving	coördinaten		dag (07.00- 19.00 uur)	avond (19.00- 23.00 uur)	nacht (23.00-07.00 uur)
		x	y			
01	voorgevel Aduarderdiepsterweg 9	228.389	581.676	52	51	48
02	voorgevel Aduarderdiepsterweg 10	228.349	581.699	50	49	45
03	voorgevel Aduarderdiepsterweg 11	228.322	581.747	47	47	43

1.3 Middelvoorschriften

1.3.1

Het geluidsvermogen (L_W) van de betoncentrale mag, zonodig door toepassing van afschermende maatregelen, niet meer bedragen dan 90 dB(A).

BIJLAGE: BEGRIPPEN

BBT:

Best Beschikbare Technieken

BEDRIJFSDUURCORRECTIE:

Correctie als bedoeld in de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999", zijnde de logaritmische verhouding tussen de tijdsduur dat de geluidbron gedurende de beoordelingstijd in werking is, en de duur van die beoordelingsperiode.

GELUIDNIVEAU IN dB(A):

Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, uitgedrukt in dB(A) overeenkomstig de door IEC ter zake opgestelde regels.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):

Gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

ETMAALWAARDE VAN HET LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):

De hoogste waarde van:

- het $L_{Ar,LT}$ over de dagperiode (07.00 - 19.00 uur);
- het $L_{Ar,LT}$ over de avondperiode (19.00 - 23.00 uur) vermeerderd met 5 dB(A);
- het $L_{Ar,LT}$ over de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) vermeerderd met 10 dB(A).

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSITUATIE:

Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

Wgh:

Wet geluidhinder

Wm:

Wet milieubeheer

Wtw:

Waterwet

Wvo:

Wet verontreiniging oppervlaktewateren