

Groningen, 6 juni 1935.  
Nr. 95/9068/23/10, MB.



GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Verzonden: 7 JUNI 1995

Beschikken hierbij op de vergunningaanvraag van A. Buter te Ter Apel.

1. Aanvraag vergunning

Op 29 december 1994 ontvingen wij van A. Buter te Ter Apel een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een shredderinrichting voor afvalhout, alsmede het in werking hebben van een container- en transportbedrijf op een perceel aan het Ruiten A Kanaal Zuid 2% te Ter Apel.

Deze aanvraag is gebaseerd op artikel 8.1, lid a en c van de Wet milieubeheer.

2. Gevolgde procedure ingevolge de Wet milieubeheer (WM) en de Algemene wet bestuursrecht (AWB)

Wij hebben voor deze aanvraag de in Afdeling 3.5 juncto Afdeling 4.1.1. van de AWB en hoofdstuk 13 van de WM voorgeschreven procedure gevolgd. De aanvraag om vergunning en de ontwerp-beschikking zijn bekend gemaakt en ter inzage gelegd van 18 april 1995 tot en met 16 mei 1995.

Binnen deze termijn is een ieder in de gelegenheid gesteld tot het aanvragen van een gedachtenwisseling omtrent het ontwerp van de beschikking. Wij merken op dat bij ons college daarvoor geen verzoek is gedaan.

3. De ontvangen inspraakreacties naar aanleiding van de aanvraag

Bij brief van 8 februari 1995 is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde advies uitgebracht omtrent de vergunningaanvraag.

Daarbij is het volgende opgemerkt:

"In het bij de aanvraag behorende akoestisch onderzoek wordt aangegeven dat de equivalente geluidniveau's van 50, 45 en 40 dB(A) in de dag-, avond- respectievelijk nachtperiode aanvaardbaar zijn. Gelet op het rustige karakter van de omgeving van de inrichting dienen de equivalente gefuidniveau's ons inziens echter te worden gerelateerd aan het heersende referentieniveau ter plaatse. Wij verzoeken u in de ontwerp-vergunning hiermee rekening te houden".

4. Bespreking van het advies van de gemeente Vlagtwedde

De gemeente stelt terecht dat bij vergunningverlening rekening moet worden gehouden met referentieniveau van het achtergrondlawaai. Deze normering is in overeenstemming met de Circulaire industrielawaai.

De omgeving van het bedrijf kan, conform de Circulaire industrielawaai worden gekarakteriseerd als een rustige woonwijk met een streefwaarde van 45 dB(A) en een maximale grenswaarde van 50 dB(A).

Op het terrein van de inrichting bevindt zich een houtshredder-installatie. Verder wordt gebruik gemaakt van een mobiele kraan en vinden in de dag-, avond- en nacht respectievelijk 34, 5 en 5 transporten plaats. De houtshredder en mobiele kraan zijn uitsluitend in de dagperiode in bedrijf.

#### Maatregelen

Omdat de houtshredder een dominante en de enige stationaire bron is, komt deze in aanmerking voor maatregelen (afseherming). Door toepassing van een scherm kan het geluidniveau bij de woningen ten **gevolge** van de houtshredder met 5 dB(A) worden gereduceerd. Dit levert ten opzichte van de gehele inrichting een reductie op van ca. 2 dB.

Voorts voldoet de inrichting aan de grenswaarden met betrekking tot piekgeluiden.

Wij zijn van mening dat door het aanbrengen van een geluidsscherm het laagst mogelijke geluidniveau bereikt wordt dat op deze locatie met redelijke middelen kan worden bereikt. Hierdoor wordt in principe voldaan aan het **ALARA**-beginsel zoals in de Wet milieubeheer is vastgelegd.

Wij zijn van mening dat onder deze omstandigheden vergunning kan worden verleend met een geluidgrenswaarde van 50 dB(A) voor de dagperiode.

#### 5. Overwegingen ten aanzien van de vergunningaanvraag

Wij hebben bij het nemen van onze beslissing onder andere de volgende aspecten betrokken, respectievelijk hebben wij rekening gehouden met de volgende aspecten.

##### 5.1 Bestaande toestand van het milieu

De inrichting zal worden opgericht op een gedeelte van een terrein van de voormalige aardappelmeelfabriek aan het Kuiten A Kanaal te Ter **Apel** en is ruimtelijk gescheiden van het bedrijfsterrein door middel van een aarden wal. De dichtstbijzijnde woningen bevinden zich ten noorden van de inrichting op een afstand van ca. 100 m vanaf de terreingrens, op het terrein ligt een **industriële** bestemming.

In de onmiddellijke omgeving van het terrein zijn geen gevoelige gebieden aanwezig die een bijzondere bescherming vereisen,

##### 5.2 Gevoien voor het milieu

#### Geluid

Wij verwijzen hierbij naar onze overwegingen inzake het advies van de gemeente Vlagtwedde.

#### Geur

De input van de te bewerken afvalstoffen bestaat in hoofdzaak uit houtafval. Dit hout komt voornamelijk vrij bij het scheiden en sorteren van bouw- en sloopafval in daartoe aangewezen inrichtingen.

Voorts komt dit houtafval vrij op de diverse sloopprojecten, alwaar door middel van selectief slopen het hout separaat van het overige sloopafval wordt opgeslagen en afgevoerd.

Het houtafval is na bewerking (vershredderen) zeer goed af te zetten in ondermeer de houtverwerkende industrie.

In de regel is dit vrijkomend houtafval niet organisch en/of chemisch verontreinigd, zodat de kans op geuroverlast vrijwel niet aanwezig is. Voorts mag op de inrichting geen stankverspreidend afval worden aangevoerd (zie voorschriften 1.8 en 1.9).

Re geuremissie, zowel van de in opslag zijnde voorraad als van het in de aanvraag omschreven bewerkingsproces (shredderen) is nihil, zodat het stellen van specifieke geurvoorschriften (geurnormen) aan de vergunning niet noodzakelijk is.

Wij verwachten derhalve dat de inrichting geen geuroverlast zal veroorzaken.

#### Bodemverontreiniging

Het shredderproces geschiedt in de openlucht op een door middel van beton verhard terrein.

Gezien de aard van het te bewerken materiaal, alsmede het bewerkingsproces, kan worden gesteld dat de onderhavige activiteiten geen potentiële bedreiging voor de kwaliteit van de bodem vormen, zodat eventuele bodemverontreiniging nagenoeg is uit te sluiten.

Derhalve verwachten wij dat de bodem niet verontreinigd zal raken.

Wel zal vanwege de vergunninghoudster de zgn. "**nulsituatie**" vastgelegd moeten worden en dient de nodige zorgvuldigheid te worden betracht om de kans op **eventuele** toekomstige bodemverontreiniging nagenoeg uit te sluiten (zie **hoofdstuk 3.**, Bodembescherming).

#### Ongedierte

Op de inrichting zal hoofdzakelijk hout en uit hout verkregen materialen worden aangevoerd, hetgeen weinig aantrekkingskracht zal hebben op ongedierte. Wij verwachten derhalve dat de inrichting geen ongedierte zal aantrekken. Overigens dient ongedierte in voorkomende gevallen wel effectief te worden bestreden (zie voorschrift 1.11).

#### Energie en **grondstoffengebruik**

**Voor** het shredderan van afvalhout is energie nodig in de vorm van brandstof voor de aandrijfmotor van de **shredderinstallatie**.

Voorts zal voor de input gebruik worden gemaakt van een vrachtwagen en een kraan.

De onderhavige activiteiten plegen echter geen onevenredig hoge aanslag op de huidige energiebronnen.

De noodzaak van **energie-extensivering** is derhalve vooralsnog niet aan de orde. Wel dienen bij vervanging of **nieuwplaatsing** van toestellen en installaties de energie-armste technieken te worden toegepast (zie voorschriften **1.19** en **1.20**).

De activiteiten zijn voorts gericht op een beperking van het primaire grondstoffengebruik. Door het bewerken van houtafval ontstaan **secundaire** grondstoffen in de vorm van halfprodukten, welke zeer goed zijn in te zetten in produktieprocessen bij ondermeer de houtverwerkende industrie.

#### **Verkeersaantrekking**

Het perceel waar de inrichting zal worden opgericht grenst aan woonbebouwing maar is planologisch bestemd tot industriële doeleinden.

Het perceel wordt aan de noordzijde begrensd door het; Ruiten A-Kanaal Zuid. Aan en afvoer van en naar de inrichting vindt alleen plaats via deze weg.

Het Ruiten A-Kanaal Zuid is een openbare, doorgaande weg welke in oostelijke richting naar **Sellingen** leidt en in westelijke richting op aansluit op de weg **Ter Apel-Emmen**.

De aanvoer van houtafval geschiedt vanuit beide richtingen. Uit de vergunningaanvraag blijkt dat het aantal verkeersbewegingen voor vrachtverkeer ca. 34 per dag is. Gelet op dit aantal verkeersbewegingen vanwege de inrichting en de goede ontsluiting van het terrein, alsmede het karakter van het Ruiten A-Kanaal Zuid als doorgaande weg, verwachten wij dat het aankomende en afgaande verkeer geen onaanvaardbare hinder zal veroorzaken.

#### Toekomstige ontwikkelingen

Op dit moment zijn bij ons, **danwel** bij het bedrijf geen toekomstige ontwikkelingen bekend die van invloed kunnen zijn op onze beslissing op de aanvraag.

#### Doelmatige verwijdering van afvalstoffen

Het rijksbeleid op het gebied van de verwijdering van afvalstoffen is primair gericht op het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen. Secundair is het beleid gericht op hergebruik of de nuttige toepassing van afvalstoffen. Afvalstoffen die niet hergebruikt of nuttig toegepast kunnen worden dienen te worden verbrand met energie terugwinning, of als dat niet kan te worden gestort.

Dit algemene beleid is nader uitgewerkt in het Nationale Milieubeleidsplan (NMP) en het NMP-plus en vervolgens in het NMP 11,

In de regio komt op jaarbasis **ca.** 10,000 ton afvalhout vrij:

Hiervan gaat het grootste gedeelte naar de stortplaats.

Dit legt echter een onnodig groot beslag op de beschikbare stortcapaciteit, aangezien dit hout na bewerking als secundaire grondstof goed af is te zetten in ondermeer de houtverwerkende industrie.

De activiteiten van **A. Buter** sporen derhalve met zowel het landelijke- als het provinciaal beleid inzake de verwijdering van afvalstoffen, namelijk het zoveel mogelijk bevorderen van hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen.

Uit bovenstaande en uit de aanvraag om vergunning concluderen wij het volgende:

#### Milieubelasting

Er is vergunning gevraagd voor het bewerken van houtafval.

Door middel van het shredderproces wordt grof hout verkleind, waardoor een halfproduct ontstaat welke als secundaire grondstof kan worden ingezet in ondermeer de meubelplaat- c.q. spaanplaatindustrie. Het proces als zodanig is goed beheersbaar. Verder blijkt uit de aanvraag dat de eventueel te verwachten milieubelasting vanwege de inrichting gering is.

Re eventueel door de **inrichting** te veroorzaken geluidsbelasting voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

Er is geen sprake van cumulatie van hinder.

Het terrein van de inrichting heeft een industriële bestemming.

#### Continuïteit

De inrichting is verzekerd van voldoende aanvoer van houtafvalstromen en de afzet van het geshredderde hout. De exploitatielasten worden via het verwerkingstarief doorberekend aan de ondoeners van het houtafval en in het af te zetten eindproduct (geschredderd hout}, In organisatorisch- en financieel opzicht is hiermee de continuïteit van de inrichting voldoende zeker gesteld.

Capaciteit

De verwerkingscapaciteit van de inrichting bedraagt ca. 20.000 ton afvalhout per jaar.

Provinciaal **milieubeleidsplan** en **Afvalstoffenplan**

Bij de beslissing op de aanvraag dienen wij rekening te houden met het geldend milieubeleidsplan (art. 8.8.2 Wm).

Tijdens haar vergadering op 14 december 1994 is het provinciaal **milieubeleidsplan** 1995-1998 door Provinciale Staten behandeld en vastgesteld.

Het provinciaal afvalstoffenbeleid is gericht op het **oplossen en/of** beheersbaar maken van afvalproblemen door middel van integraal ketenbeheer: het **lekvrij** verwijderen van afvalstromen, vanaf het ontstaan ervan tot en met de eindverwerking,

Duurzame ontwikkeling is hiervoor als uitgangspunt gekozen.

De taakstelling voor bouw- en sloopafval (o.a. afvalhout) is gericht op het bereiken van 90% hergebruik **en/of** nuttige toepassing en 10% verbranden of storten in het jaar 2000.

Het huidige initiatief is, in combinatie met de reeds bestaande **houtshredder**-inrichting in de gemeente Groningen, voornamelijk voldoende om aan voornoemde beleidsdoelstellingen te voldoen.

#### Termijn van de vergunning

De vergunning is aangevraagd voor een periode van 10 jaar, Op grond van de Wet milieubeheer kan een vergunning voor een inrichting waarin afvalstoffen worden verwijderd die van buiten de inrichting **afkomstig** zijn, verleend worden voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (art. 8.17.2 WM). In de onderhavige vergunningprocedure zijn er geen redenen aan te wijzen **om** de vergunning voor een kortere **periode** dan 10 jaar te verlenen. Derhalve zal de vergunning worden verleend voor een periode van 10 jaar,

#### Afsluitende overwegingen

Wij zijn van oordeel, dat de onderhavige activiteiten van A. Buter bij kunnen dragen aan een doelmatige verwijdering van afvalstoffen. Voorts zijn in het belang van de bescherming van het milieu en **om** gevaar, schade en hinder van de inrichting daarbuiten te voorkomen, voldoende voorschriften aan de vergunning verbonden.

Tegen het verlenen van de gevraagde vergunning bestaan daarom bij ons geen bezwaren.

#### BESLISSING:

Gelet op de Wet milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wet milieubeheer en overeenkomstig de vergunningaanvraag van A. **Buter** van 28 december 1994 inclusief tekeningen en beschrijvingen, alsmede de bij brief van 16 februari 1995 door A. Buter ingediende wijziging op de aanvraag, besluiten wij :

- I. aan A. Buter te Ter Apel een vergunning ingevolge artikel 8.1, lid 1 sub a en c van de Wet milieubeheer te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van een shredderinrichting voor afvalhout, alsmede voor het oprichten en in werking hebben van een container- en transportbedrijf op het perceel, kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde, sectie H, nr. 8431 (ged.), plaatselijk bekend Ruiten A-Kanaal Zuid 28 te Ter **Apel**;
- II. de vergunning te verlenen voor een periode van 10 jaar vanaf het moment waarop de vergunning van kracht wordt;
- III. aan het onder I. genoemde besluit de navolgende voorschriften te verbinden:

#### BEGRIJSOMSCHRIJVINGEN

- Vergunninghoudster : A. Buter,
- Ons college : Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, p/a de directeur van de Dienst Milieu en Water, postbus 867, 9700 AW Groningen.
- De directeur : De directeur van de Dienst Milieu en Water, postbus 867, 9709 AW Groningen.
- De Dienst : De Dienst Milieu en Water van de provincie Groningen.
- NEN : Nederlandse Norm
- A.I.S. registratiesysteem : Afval Informatie Systeem
- Preventie : Het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval en emissies **en/of** het verminderen van de milieuschadelijkheid daarvan door reductie aan de bron of intern hergebruik.
- Equivalent geluidsniveau : Het geluidniveau is in het algemeen over een langere tijdsperiode niet constant. Om een maat van geluidniveau en dus de mogelijke optredende geluidhinder te bepalen wordt gewerkt met een energetisch gemiddeld geluidniveau over die periode.
- Piekgeluidsniveau : Het momentane geluidniveau gemeten in de meterstand "**fast**".
- Streefwaarde : Grenswaarde voor het equivalente geluidniveau die correspondeert met een kwaliteitsdoelstelling op de langere termijn.
- Norm Din 4150 deel2 (1992) : Een door het Deutsches Institut für Normung uitgegeven norm voor het meten en beoordelen van trillingen,

AOO-regio : Een door het Afvalstoffen **Overlegorgaan** aangewezen gebied.

**ALARA** : As **low as reasonably achievable**; beginsel waarbij de voorschriften de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat **redelijkerwijs** niet kan worden gevergd.

1. **Algemeen**

- 1.1 In de inrichting mogen de volgende werkzaamheden plaatsvinden
- het aanvoeren en in opslag hebben van afvalhout;
  - het mechanisch shredderen van afvalhout;
  - opslag van grondstoffen en materialen;
  - stalling van voertuigen en containers t.b.v. het transportbedrijf.
- 1.2 De vergunninghouder dient bij aankomst van elke partij afvalhout een controle te doen uitvoeren ten behoeve van de vereiste registratie (zie voorschrift 2.) en ter voorkoming van verontreinigingen zoals genoemd in voorschrift 3.1.
- 1.3 De terreinafstering moet **minimaal als** volgt zijn uitgevoerd:  
Rond de inrichting, met uitzondering de **geluidswal**, moet een hek worden geplaatst van 1.50 meter hoog en bestaande uit harmonicagaas met een maaswijdte van maximaal 5 cm.  
Boven het hek moeten drie puntdraden worden aangebracht.
- 1.4 De toegang van het terrein van inrichting moet een minimale breedte hebben van 6 meter en zodanig zijn aangelegd dat een goede **verkeers-**beweging mogelijk is.
- 1.5 De toegang van het terrein van de inrichting dient door middel van een toegangshek buiten openingstijden afgesloten te zijn.  
In drukke perioden van het transportbedrijf mag het terrein buiten de openingstijden toegankelijk zijn voor werknemers die auto's moeten halen of brengen.
- 1.6 Nabij het toegangshek moet een bord zijn aangebracht, waarop tenminste het volgende duidelijk moet worden vermeld:
- naam en telefoonnummer van de inrichting;
  - verbod om de inrichting buiten openingstijden te betreden;
  - verbod voor onbevoegden het terrein van de inrichting te betreden;
  - verbod voor onbevoegden om afval te storten.
- 1.7.1 Re elektrische installatie mag geen storing in de radio **en/of televisie-**ontvangst veroorzaken,
- 1.7.2 De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften zoals aangegeven in de norm **NEN 1010**.  
Indien ruimten aanwezig zijn met gasontploffingsgevaar, moet de daarin aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan **NEN 3410**.
- 1.7.3 De terreinverlichting van de inrichting mag geen hinder veroorzaken aan derden.

- 1.8. De inwerking zijnde inrichting mag naar buiten geen hinder veroorzaken vanwege trilling, stank en stof.
- 1.9 Indien ten **gevolge** van de exploitatie van de inrichting overlast voor de omgeving optreedt, af kan gaan optreden moeten in overleg met de directeur van de dienst Milieu en Water adequate maatregelen ter bestrijding af ter voorkoming van deze overlast worden genomen.
- 1.10 Indien daar onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsstaarnis, waardoor een situatie antstaat af kan ontstaan, waarbij gevaar, schade of hinder is te duchten, moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen om de gevolgen te beperken **en/of** aan deze situatie een einde te maken.  
Van deze omstandigheden moet terstond kennis worden gegeven aan de directeur van de dienst Milieu en Water van de provincie Groningen,
- 1.11 Zo vaak de **omstandigheden** daartoe aanleiding geven moeten intensieve maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen en ongedierte.
- 1.12 buiten de inrichting geraakte afvalstoffen moeten dagelijks worden verzameld en binnen de inrichting worden gebracht.
- 1.13 De hoogte van opgeslagen materiaal mag maximaal 8.00 meter bedragen.
- 1.14 De rijsnelheid op het terrein van de inrichting mag maximaal 5 km per uur bedragen, deze snelheidsbeperking moet bij de toegangen van de inrichting worden aangegeven met de in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voorgeschreven bebording met een anderbard "geldt voor het gehele terrein,"
- 1.15 Op de inrichting mag op werkdagen worden gewerkt van 07.00 uur tot 19.00 uur.
- 1.16 De inrichting moet in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.17 De vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat in de inrichting werkzame personen op de hoogte zijn van de inhoud van deze vergunning.
- 1.18 Van stilstaande motorvoertuigen mag de motor niet onnodig in werking zijn.
- 1.19 Fysieke technische voorzieningen.

*De energiekonsumptie moet worden geminimaliseerd door bij vervanging of nieuwplaatsing van toestellen en installaties de energie-armste technieken toe te passen (tenzij dit redelijkerwijs **niet** mogelijk is), zoals bijv.:*

- *goedgedimensioneerde kompressoren, pompen en aandrijfsystemen;*
- *olievrije persluchtkompressoren en verbeterde persluchtsystemen;*
- *toerengeregelde ventilatoren;*
- *hoogrendements elektromotoren;*
- *elektronische vermogensregeling van pompen, i.p.v. smoorregeling;*
- ***hoogrendements-stookinstallaties (stoomketels, boilers, cv-ketels e.d.);***
- *gaswarmte i.p.v. elektrowarmte;*



- hoogrendements-koelsystemen;
- energiezuinige armaturen;
- spaarlampen voor **algemene** verlichting;
- naderingsschakelaars;
- alternatieve energiebronnen.

- 1.20 De vergunninghoudster is verplicht om **bedrijfsvoorschriften** op te stellen over zorgvuldig werken zoals:
- *tijdig uitschakelen verlichting, verwarming, en installaties;*
  - *ploegendiensten naadloos op elkaar aansluiten;*
  - *goed onderhouden van toestellen, installaties, motoren en transportmiddelen;*

## 2. **Registratie**

- 2.1 Van alle geaccepteerde, geweigerde en af te voeren (delen van) partijen afvalstoffen c.q. vrijkomende frakties moet in een register op een overzichtelijke wijze ten minste worden geregistreerd:
- de naam, het adres en de woonplaats van de afzender, de ontdoener, de vervoerder en de geadresseerde;
  - de lokatie van herkomst c.q. het afleveradres;
  - de datum van ontvangst c.q. afvoer;
  - het kenteken van het vervoermiddel;
  - de wijze van inzameling (routeinzameling **ja/nee**);
  - de afvalstoffencode conform het **A.I.S.** registratiesysteem;
  - het **afvalstroomnummer** (indien van toepassing);
  - een omschrijving van de aard en samenstelling;
  - de verwijderingsmethode;
  - de hoeveelheid in gewichtseenheid (tonnen);
  - reden van weigering en be-/verwerker waarnaar is doorverwezen (indien van toepassing).

*Toelichting: Deze registratie is afgestemd op de gegevens, welke wettelijk zijn voorgeschreven en tijdens het transport (al dan niet op een begeleidingsbrief) beschikbaar moeten zijn.*

- 2.2 Van de afvalstoffen die overeenkomstig de voorschriften niet geaccepteerd mogen worden, maar niettemin partijen tussen het aangeboden afval worden aangetroffen dienen de gegevens op overeenkomstige wijze te worden geregistreerd als in voorschrift 2.1.
- 2.3 De hoeveelheden van de ter verwerking aangeboden afvalstoffen dienen door **weging** te worden vastgesteld.
- 2.4 Nabij de toegang van de inrichting, dient een registratiepost te zijn ten behoeve van de registratie van de aangeboden afvalstoffen, die gedurende de openingstijden bemand is,
- 2.5 De in voorschrift 2.01 en 2.02 geregistreerde gegevens dienen dagelijks te worden bijgehouden.
- 2.5 Van de genoemde registratie moet per kalenderjaar in de maand januari een afschrift worden overgelegd aan de directeur van de dienst **Milieu** en Water.

2.7 Controleurs kunnen steekproefsgewijs controles uit voeren op de daarvoor **aanwezige** inspectievloer, De bevindingen van deze controles dienen in een inspectierapport te worden vastgelegd, dat de volgende gegevens

**omvat :**

- afvalstroom-, begeleidingsbrief- en weegbonnummer;
- naam en adres **aanbieder/producent**;
- naam en adres transporteur;
- kenteken voertuig;
- omschrijving afval;
- afvalstoffencode;
- herkomst afval;
- datum en tijd controle;
- aantal **monsters**;
- omschrijving afwijkende delen;
- ondernomen acties.

*Toelichting: Voor het inspecteren van aangeboden afvalstoffen voor wat betreft aard, samenstelling en/of herkomst, dient een vloeistofdichte en oliebestendige inspectievloer te worden ingericht.*

2.8 De genoemde registratie **moet** te allen tijde beschikbaar zijn voor controlerende ambtenaren,

2.9. Van de geweigerde (delen van) partijen dient binnen 24 uur na aanbieding de hoeveelheid, de samenstelling en de herkomst alsmede de reden van weigering gemeld te worden aan de directeur van de dienst Milieu en Water.

2.10 *Standaard codering/categorieën t.b.v. houtbreekinstallaties.*

ACCEPTATIE:

Houtfractie (hoogwaardig):

12.15.399 houtemballage, n.e.g;

12.15.599 houtafval herbruikbaar, n.e.g.

Houtfractie (laagwaardig):

12.15.401 bouw- en sloopafvalhout (laagwaardig).

AFZET:

(non)Ferro metalen:

12.16.199 schroot (ijzer/staal), n.e.g.

12.17.699 non-ferro metalen n.e.g.

15.62.101 restfrakties metalen

Brandbare fraktie:

14.42.151 (verbrandbare) restfractie uit bouw- en sloopafval na sorteren (= bewerken)

Niet-brandbare fraktie:

15.62.121 (niet verbrandbare) restfractie uit bouw- en sloopafval na sorteren (= bewerken)

Grondstof Uit Afval (GUA):

- houtsnippers (hoogwaardig/grof) t.b.v. spaanplaatindustrie;
- houtsnippers (laagwaardig/grof) t.b.v. energieopwekking;
- houtsnippers (fijn) t.b.v. vergassing.

### 3. Bodembescherming

- 3.1 Het is verboden stoffen **en/of** materialen op of in de bodem te brengen die (milieu) schade kunnen veroorzaken. Dit ter beoordeling aan de directeur van de dienst **Milieu** en Water van de provincie Groningen of namens deze optredende ambtenaren.
- 3.2 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem ("**nulsituatie**") dient, binnen drie maanden na het van kracht worden van de **Milieuvergunning**, in overleg met de directeur van de dienst Milieu en Water een bodemonderzoeksprogramma te worden opgesteld en uitgevoerd. Het resultaat van dit onderzoek dient ter **beschikking** te worden gesteld van de directeur van de dienst Milieu en Water.

### 3.3 Onvoorziene gebeurtenissen

Indien door welke oorzaak dan ook verontreinigende stoffen (zoals giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke en hinder veroorzakende stoffen) in het milieu dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt, dient de vergunninghoudster:

- a. daarvan onverwijld melding te doen aan het bevoegd gezag via het secretariaat van het bureau afval: telefoonnummer **050-164034** of het milieu-alarmnummer **050-180000** of **fax 050-164632**;
  - b. onverwijld maatregelen te treffen om verdere verontreiniging te voorkomen;
  - c. de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging op een door het bevoegd gezag op een **milieuhygiënisch** verantwoorde wijze te bepalen; de resultaten van zo'n onderzoek dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 maanden daarna, schriftelijk ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd;
  - d. de opgetreden verontreiniging op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te maken; deze en eventuele andere acties in dit kader moeten worden uitgevoerd onder **goedkeuring** van de directeur van de dienst Milieu en Water;
  - e. van het gebeuren een volledig schriftelijk rapport uit te brengen, als zulks door het bevoegd gezag wordt verlangd.
- 3.4 **Vloeibare** afvalstoffen dienen, in afwachting van verwijdering uit de inrichting, te worden bewaard in goed gesloten vloeistofdicht vaatwerk op een **vloeistofdichte vloer** van beton of **metselwerk** met opstaande randen, welke met de vloer een vloeistofdichte bak vormen waarin **alle** vloeistoffen kunnen worden geborgen.
- 3.5 Afvalstoffen moeten periodiek, doch tenminste eenmaal per twee weken uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 3.6 Het is verboden binnen de inrichting materiaal of afvalstoffen, in welke vorm of hoeveelheid dan ook, te verbranden.

### 4. Brandvoorschriften

- 4.1 Brandveiligheidsvoorzieningen ter voorkoming of beperking van brand en explosiegevaar dienen in overeenstemming met de Commandant van de plaatselijke brandweer te zijn getroffen.

- 4.2 De plaats, inhoud en aantal van de blusmiddelen dienen in overleg met de commandant van de plaatselijke brandweer te worden bepaald.
- 4.3 Een schriftelijke verklaring van vorenvermelde commandant hieromtrent dient binnen drie maanden na het van kracht worden van deze vergunning te worden overgelegd aan de directeur van de dienst Milieu en Water van de provincie Groningen.
- 4.4 De binnen de inrichting aanwezige brandblusmiddelen moeten jaarlijks door een erkend deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid.
- 4.5 Uit een aan het apparaat bevestigd label of door middel van een op het apparaat aangebrachte sticker, voorzien van datum, tijdstip controle en handtekening moet blijken dat een periodieke controle heeft plaatsgevonden.
- 4.6 Het terrein en de wegen, die bij brand of ongeval moeten worden gebruikt om de plaats van de brand of het ongeval te bereiken, moeten te allen tijde toegankelijk zijn voor voertuigen met brandblus- **en/of** reddingsmateriaal.

## 5. Houtbreekinstallatie

### 5.1 Acceptatie

- 5.1.1 In de **inrichting** mag, met inachtneming van de overige voorschriften van deze vergunning, uitsluitend de breekbare houtfractie worden geaccepteerd.
- 5.1.2 De in voorschrift 5.1.1 bedoelde houtfractie mag afkomstig zijn van: **sorteer/scheidingsinrichtingen**, van bouw- en sloopobjecten, van houtbewerkende en houtverwerkende bedrijven en industriën, van houthandelaren, houtwinkelbedrijven, meubelwinkels e.d. Tevens mag hout worden geaccepteerd welke beschikbaar komt in de vorm van emballage **en/of** verpakking.
- 5.1.3 Hout moet ten behoeve van hergebruik gescheiden worden aangeboden in **een** hoog- en een laagwaardige fractie. De hoogwaardige fractie is gedefinieerd als geschikt voor recycling; de laagwaardige fractie als geschikt voor thermische benutting.
- 5.1.4 De ter acceptatie aangeboden hoogwaardige houtfractie bestaat uit alle hout, niet zijnde: vers hout (snoeihout e.d.) hardboard, zachtboard, geplastificeerde houtproducten, **geïmpregneerd** hout (verduurzaamd), spaanplaat, vezelplaat en hout dat langere tijd in het water heeft gestaan. Het hout mag niet zijn vermengd met andere **(afval)stoffen** zoals kunststoffen, textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier, **Toelichting: Geschilderd hout, deuren, kozijnen enz. voorzien van hang- en sluitwerk en glas vallen dus wel binnen de voorschriften.**
- 5.1.5 De ter acceptatie aangeboden laagwaardige houtfractie bestaat uit alle hout, niet zijnde de in voorschrift 5.1.3 bedoelde hoogwaardige fractie.

- 5.1.6 Een houtfraktie, waarin zich asbesthoudende bestanddelen, lood en verantrainigd verpakkingsmateriaal van verf, van hautverduurzamingsmiddelen, van zuren, van lijmen of van kitten (Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen, bijlage III onder U.3) alsmede de in bijlage 1 (Indicatie van gevaarlijke afvalstoffen) genoemde afvalstoffen, die kunnen vrijkomen op bouw- **danwel** slooplokaties, bevinden mag niet worden geaccepteerd;  
*Toelichting: indien niet toegestane afvalstoffen **incidenteel** in een geaccepteerde vracht onverwacht toch worden aangetroffen, moeten deze onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en (naar soort) gescheiden worden opgeslagen en regelmatig naar daartoe bestemde be- of verwerkingsinrichtingen te worden afgevoerd,*
- 5.1.7 n.v.t.
- 5.1.8 Vergunninghoudster is verplicht, voor zover de capaciteit van haar inrichting dit toelaat, de houtige fraktie, als bedoeld in voorschrift 5.1.1, te accepteren.  
*Toelichting: aan haar kan Gedeputeerde Staten of daarmee gelijkwaardig bevoegd gezag op grond van het vigerende beleid bij nadere eis een gebied (samenwerkingsgebied, provincie, **AOO-regio**) toewijzen.*
- 5.1.9 Een houtfraktie, afkomstig van buiten de **provincie/AOO-regio** mag worden geaccepteerd.  
*Toelichting: Gedeputeerde Staten of daarmee gelijkwaardig bevoegd gezag kan op grond van het vigerende beleid bij nadere eis een gebied toewijzen .*
- 5.1.10 Voor het accepteren van de ter verwerking aangeboden vrachten afvalstoffen en het uitvoeren van de daarmee samenhangende acceptatieprocedures dient voldoende en gekwalificeerd personeel aanwezig te zijn op de inrichting.
- 5.1.11 Aan de in de inrichting werkzame **personen** dient een schriftelijke instructie te worden gegeven om handelen in strijd met de vergunning, de daaraan verbonden voorschriften of regels die zijn gesteld krachtens artikel 8.44 Wet milieubeheer, tegen te gaan,  
*Toelichting: met name waar het gaat om asbest, gevaarlijk afval e.d. De **schriftelijke instructie kan worden opgesteld overeenkomstig het (te ontwikkelen) Handboek Milieuzorg.***
- 5.1.12 De schriftelijke instructie dient actueel te worden gehouden, onder meer naar aanleiding van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu, het verloop van personeel, nieuwe inzichten en gewijzigde wet- en regelgeving,
- 5.1.13 De procedures die in de schriftelijke instructie zijn opgenomen dienen ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd.
- 5.1.14 Alvorens afvalstoffen worden geaccepteerd dient voorafgaand aan de aanbieding aan de acceptant een vaaraanmelding door de aanbieder plaats te vinden.

- 5.1.15 In geval van noodsituaties of calamiteiten elders dienen op aanwijzing van Gedeputeerde Staten en in het belang van een **milieuhygiënisch** verantwoorde en doelmatige afvalstoffenverwijdering, tijdelijk ook afvalstoffen geaccepteerd te worden, afkomstig uit andere gemeenten dan die gelegen zijn in het overeengekomen aanleveringsgebied.  
*Toelichting: Het aanleveringsgebied kan zijn een aantal samenwerkingsgebieden, een AOO-regio of provincie. Bij dit voorschrift dient rekening te worden gehouden met de voorkeursvolgorde van afvalstoffenverwijdering zoals staat in artikel 10.1 van het Hoofdstuk Afvalstoffen in de Wet Milieubeheer.*
- 5.1.16 Indien er sprake is van een onevenredig nadeel voorde vergunninghouder, kan van het overeengekomen aanleveringsgebied, na goedkeuring door Gedeputeerde Staten, worden afgeweken.  
*Toelichting: Deze situatie kan zich voordoen bij inrichtingen die gevestigd zijn nabij een provinciegrens (nabijheidsbeginsel).*
- 5.1.17 De controle op de kwaliteit alsmede de herkomst van de ter acceptatie aangeboden houtfractie uit het bouw- en sloopafval dient zowel visueel als administratief te geschieden. De administratieve gegevens dienen in overeenstemming te zijn met het daartoe bepaalde in de sloopvergunning of de provinciale milieuverordening en dienen ten minste vijf jaar te worden bewaard.  
*Toelichting: ten behoeve van de visuele, steekproefsgewijze controle dient de inrichting te beschikken over een inspectievoer van voldoende omvang voor het uitstorten van te controleren vrachten afval die worden aangeboden. Tevens dient de inrichting te beschikken over een ruimte waar nog niet geaccepteerde afvalstoffen kunnen worden opgeslagen totdat bekend is geworden of deze alsnog kunnen worden geaccepteerd.*
- 5.1.18 Vergunninghoudster dient aan natuurlijke personen en rechtspersonen die de houtachtige fractie uit bouw- en sloopafval aanbieden aan de inrichting schriftelijk mede te delen welke afvalstoffen door de inrichting overeenkomstig deze vergunning geaccepteerd mogen worden.
- 5.2 Afzet
- 5.1 Vergunninghoudster is verplicht de gescheiden aangeboden hoogwaardige en laagwaardige houtfrakties gescheiden op te slaan en te bewerken tot minimaal vier frakties: hoogwaardig hout, laagwaardig hout, (non)ferro, restfractie.  
*Toelichting: wijziging van het aantal en soort frakties is mogelijk onder invloed van economische en/of technische ontwikkelingen.*
- 5.2 De laagwaardige houtfractie dient thermisch te worden benut.  
*Toelichting: van het voorschrift kan worden afgeweken indien technische ontwikkelingen of marktontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.*
- 5.3 Afzet van de hoogwaardige houtfractie dient te geschieden naar houtverwerkende bedrijven ten behoeve van de houtrecycling.

- 5.4 De restfraktie is het afval ontdaan van de hout- en de **(non-)ferro** frakties. De afzet van de brandbare restfraktie dient, indien beschikbaar, te worden aangeboden aan een regionale afvalverbrandingsinstallatie ten behoeve van **energieterugwinning**, de niet-brandbare restfraktie dient naar een regionale stortplaats binnen de **provincie/AOO-regio** te worden afgevoerd.  
*Toelichting: Indien voldoende verbrandingscapaciteit aanwezig is.*
- 5.5 Controle op de kwaliteit van de in voorschriften 02, 03 en 04 genoemde frakties dient visueel te geschieden.

BIJLAGE 1: Indicatie van nevaarlíike afvalstoffen

- asbesthoudend afval;
- asbeststof;  
verontreinigde grond (met olie of andere chemische afvalstoffen);  
met verfrestanten verontreinigd straalmiddel;  
gasontladingslampen (tl-buizen, halogeenlampen);
- energiezuinige lampen (natriumlampen, kwikdamlampen);  
accu's ;
- batterijen;  
loodhoudend materiaal, pijpen, daklood;  
niet lege **PUR-schuimbussen**;  
ammoniakoplossing;  
soldeervloeimiddel;
- verfabijrestant;  
zoutzuur ;  
afgewerkte olie;  
bekistingolie;  
boor-, slijp- en walsolie;  
niet lege jerrycans, verontreinigd met olie e.d.;  
oliefilters;  
smeervetten;  
teerrestanten;  
carbolineum;  
coatings;  
lakken:  
lijm- en harsmiddelen;  
oplosmiddelen (**tri-**, per-/tetrahoudend);  
oplosmiddelen (terpentine, wasbenzine, thinner);  
primer;
- verfrestanten;  
verontreinigde poetsdoeken;  
verontreinigde verpakkingsmaterialen (zoals blikken en spuitbussen)  
van verf, van houtverduurzamingsmiddelen, van zuren, van **lijmen** of van  
kitten.

6. Stofbestrijding

- 6.1 Indien tijdens de aanvoer, het in opslag brengen, het transport, de verwerking en de afvoer van een voor de omgeving hinderlijke stofontwikkeling plaatsvindt of kan gaan plaatsvinden, moeten de genoemde activiteiten worden stilgelegd en moeten maatregelen worden genomen of voorzieningen worden getroffen, bijvoorbeeld **besproeiing** met water, zodat geen of minimale stofverspreiding optreedt.

De genoemde activiteiten mogen niet plaatsvinden bij een windsnelheid van meer dan 20 meter per seconde. (Windkracht 8 Beaufort)

- 6.2 Het opgeslagen materiaal op het terrein van de inrichting moet in geval van visueel duidelijk waarneembare stofverspreiding door verstuiving van kleine fracties, worden besproeid met water zodat geen of minimale stofverspreiding optreedt.
- 6.3 De wegen en andere plaatsen waar verkeersbewegingen op het terrein van de inrichting plaatsvinden moeten, ter voorkoming van stofverspreiding, waarneembare stofverspreiding door opwarrelen van stof ten **gevolge** van verkeersbewegingen **en/of** ten **gevolge** van verstuiven door wind, door besproeiing met water vochtig worden gehouden zodat geen of minimale stofverspreiding optreedt.

## 7. Geluid-en trillinghinder

- 7.1 Het equivalente geluidniveau, veroorzaakt door apparatuur en handelingen die behoort bij respectievelijk worden uitgevoerd aan deze inrichting, mag bepaald en beoordeeld op een hoogte van 5 meter volgens de in het ICG-rapport IL-HR-13-01 gestelde regels, niet meer bedragen dan:

Referentiepunten 4 en 6:

- a. 50 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
- b. 40 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
- c. 40 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.

De vermelde referentiepunten staan aangegeven in figuur 2 van het akoestisch onderzoek van de aanvraag (Rapport 565011.R01).

- 7.2 Het momentane geluidniveau, veroorzaakt door geluidpieken afkomstig van deze inrichting (**L<sub>max</sub>**), mag, gemeten in meterstand "**fast**", bij woningen van derden niet meer bedragen dan:
- a. 63 dB(A) van 07.00 tot 19.00 uur;
  - b.** 60 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur;
  - c. 60 dB(A) van 23.00 tot 07.00 uur.
- 7.3 Bijzondere activiteiten, welke geluidhinder kunnen veroorzaken nabij de in voorschrift **nr.** 1 genoemd referentiepunten, mogen niet plaatsvinden tussen 19.00 en 07.00 uur.
- 7.4 Door het in werking zijn van deze inrichting mag daarbuiten geen trillinghinder worden veroorzaakt,
- 7.5 De houtshredder mag alleen in bedrijf zijn aan de zuidzijde van de inrichting en indien voorzien van een geluidsheerm van tenminste 10 meter lang en 3 meter hoog en een deugdelijke demper op de aandrijfmotor.



IV. te bepalen dat een exemplaar van deze vergunning zal worden gezonden aan:

- a. A. Buter, Ruiten A-Kanaal Zuid 11, 9561 TG Ter Apel;
- b. burgemeester en wethouders der gemeente Vlagtwedde;
- c. de regionaal inspecteur van de **Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne**;
- d. de directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie;
- e. Samenwerkingsverband Oost- en Zuidoost Groningen.

Groningen, 6 juni 1995,

Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

, griffier.

